ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло моторное
Торговая марка PROMATIX
Наименование 10W-40 A3/B4
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
PROMATIX 10W-40 A3/B4 - полусинтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей.
Отличные моюще-диспергирующие свойства предотвращают образование высокотемпературных отложений, обеспечивают чистоту деталей двигателя в течение всего срока службы.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Отличные моюще-диспергирующие свойства
- Обладает высокой термостабильностью
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
Температура вспышки °C	234	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-39	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	105,15	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	15,50	ASTM D 445
Индекс вязкости	156	ASTM D 2270
Цвет	Янтарный/нейтральный	Visual

Спецификации
ACEA A3/B4, API SN/CH-4, VW 502.00/505.00/501.01/500.00, MB 229.1/229.3, RENAULT RN0700/RN0710, PSA B71 2296, JASO MA2

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX1073	1 л
PX1074	4 л
PX1077	20 л
PX1078	60 л
PX1079	200 л