ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло трансмиссионное
Торговая марка PROMATIX
Наименование 75W-90 LS GL-4/5
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
PROMATIX 75W-90 LS GL-4/5 - синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и ведущих мостов.
Соответствует требованиям API GL-4/GL-5.
Масло эффективно снижает шум и вибрации, обеспечивает плавность переключений и устойчивую работу трансмиссии.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Эффективно снижает шум и вибрации
- Обеспечивает плавность переключения передач
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	**Значение показателя**	**Метод испытаний**
Температура вспышки °C	216	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-48	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	105,99	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	17,29	ASTM D 445
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Цвет	Янтарный/нейтральный	Visual

Спецификации
API GL-4/GL-5 LS (Limited Slip), MACK GO-J Plus, MACK GO-J, MAN 342 Type M1/M2/M3, SCANIA STO 1:0

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX2023	1 л
PX2024	4 л
PX2027	20 л
PX2028	60 л
PX2029	200 л