ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло трансмиссионное
Торговая марка PROMATIX
Наименование 75W-80 GL-4
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
75W-80 GL-4 - синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и ведущих мостов.
Соответствует требованиям API GL-4.
Содержит оптимизированный пакет противоизносных и противозадирных присадок, обеспечивающий надёжную защиту зубчатых зацеплений и синхронизаторов без риска агрессивного воздействия на цветные металлы.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Эффективно снижает шум и вибрации
- Обеспечивает плавность переключения передач
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
Температура вспышки °C	242	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-45	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	52,98	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	9,48	ASTM D 445
Индекс вязкости	165	ASTM D 2270
Цвет	Янтарный/нейтральный	Visual

Спецификации
API GL-4, BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, MB 235.10, FORD WSS-M2C200-D2, PSA B 71 2330, PEUGEOT 9730A2/A8, NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R, TOYOTA JWS 227, MITSUBISHI MZ312644 3005401, VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 532/G 052 527/G 052 726/G 052 798/G 055 726

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX2013	1 л
PX2014	4 л
PX2017	20 л
PX2018	60 л
PX2019	200 л