ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло моторное
Торговая марка PROMATIX
Наименование 5W-40 A3/B4
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
PROMATIX 5W-40 A3/B4 - синтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей.
Отличные моюще-диспергирующие свойства предотвращают образование высокотемпературных отложений, обеспечивают чистоту деталей двигателя в течение всего срока службы.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Надежная защита от нагара и лаковых отложений
- Обладает высокой термостабильностью
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	**Значение показателя**	**Метод испытаний**
Температура вспышки °C	224	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-42	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	94,21	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	15,32	ASTM D 445
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Цвет	Янтарный/нейтральный	Visual

Спецификации
ACEA A3/B4, API SN/CH-4, MB 229.3/229.5/226.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01/LL-98, JASO MA2, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN0710/RN0700, GM LL-A-025/B-025, CHRYSLER MS-10850/MS-10896/MS-12991, FIAT 9.55535-H2/9.55535-Z3

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX1053	1 л
PX1054	4 л
PX1057	20 л
PX1058	60 л
PX1059	200 л