ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло трансмиссионное
Торговая марка PROMATIX
Наименование ATF D-VI
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
ATF D-VI - синтетическая универсальная маловязкая жидкость для автоматических коробок передач легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Соответствует требованиям спецификации DEXRON VI.
Обеспечивает плавное переключение передач, защиту от износа и стабильную работу гидросистем и АКПП при снижении потерь на трение и улучшенной топливной экономичности.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Улучшает топливную экономичность
- Обеспечивает плавность переключения передач
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	**Значение показателя**	**Метод испытаний**
Температура вспышки °C	232	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-54	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	29,01	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	6,16	ASTM D 445
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Цвет	Красный	Visual

Спецификации
GM Dexron VI, FORD Mercon LV, ALLISON C4, HYUNDAI/KIA SP-IV, ZF TE-ML 09, MB 236.14, TOYOTA Type WS, NISSAN Matic S

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX2083	1 л
PX2084	4 л
PX2087	20 л
PX2088	60 л
PX2089	200 л