ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло моторное
Торговая марка PROMATIX
Наименование 5W-40 C3
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
PROMATIX 5W-40 C3- синтетическое моторное масло, разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей с системами контроля выбросов.
Обладает пониженным уровнем сульфатной золы, фосфора и серы, что обеспечивает полную совместимость с системами доочистки отработанных газов, включая дизельные сажевые фильтры (DPF) и трёхкомпонентные каталитические нейтрализаторы (TWC).

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокая устойчивость к окислению
- Отличные низкотемпературные свойства

Физико-химические свойства

Наименование показателя	**Значение показателя**	**Метод испытаний**
Температура вспышки °C	224	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-39	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	95,9	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	15,49	ASTM D 445
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Цвет	Янтарный/нейтральный	Visual

Спецификации
ACEA C2/C3, API SN/CH-4, BMW LL-04, GM dexos2, MB 229.31/229.51, CHRYSLER MS-11106, RENAULT RN0710/RN0700/RN17, VW 505.01, FORD WSS-M2C917-A, FIAT 9.55535-S2/-GH2

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX1063	1 л
PX1064	4 л
PX1067	20 л
PX1068	60 л
PX1069	200 л