ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло трансмиссионное
Торговая марка PROMATIX
Наименование Multi ATF
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
Multi ATF - синтетическая универсальная жидкость для автоматических коробок передач большинства легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
Совместима с широким спектром требований производителей автомобилей, обеспечивает плавное переключение передач, защиту от износа и стабильную работу гидросистем и АКПП.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Совместима с широким спектром требований производителей автомобилей
- Обеспечивает плавность переключения передач
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
Температура вспышки °C	230	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-54	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	31,45	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	6,41	ASTM D 445
Индекс вязкости	162	ASTM D 2270
Цвет	Красный	Visual

Спецификации
GM Dexron VI, ALLISON C4, FCA ATF+4, FORD Mercon LV, MB 236.14, CHRYSLER ATF +4, SHELL M-1375.4, JWS 3309 (TOYOTA T-IV), TOYOTA Type WS, NISSAN Matic S, HYUNDAI/KIA SP-IV, FIAT 9.55550-AV2, VOLVO CE 97340, ZF TE-ML 09

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX2073	1 л
PX2074	4 л
PX2077	20 л
PX2078	60 л
PX2079	200 л