ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Масло трансмиссионное
Торговая марка PROMATIX
Наименование ATF D-III
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
ATF D-III - синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля и других гидросистем. Соответствует требованиям спецификации DEXRON III.
Обеспечивает плавное переключение передач и снижает износ трансмиссии и гидросистем при эксплуатации в широком диапазоне температур.

Свойства

- Обладает стабильными вязкостными характеристиками
- Эффективно снижает шум и вибрации
- Обеспечивает плавность переключения передач
- Обладает отличными противоизносными свойствами

Физико-химические свойства

Наименование показателя	**Значение показателя**	**Метод испытаний**
Температура вспышки °C	230	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-51	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40°C	33,27	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	7,30	ASTM D 445
Индекс вязкости	193	ASTM D 2270
Цвет	Красный	Visual

Спецификации
GM Dexron III F/G/H, FORD MERCON V, FORD ESP M2C138-CJ/M2C166-H, MB 236.1, ALLISON C-4, ZF-TE-ML 09/11/14

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать продукт в течение 60 месяцев с даты производства.

Номенклатура

Артикул	Объем
PX2063	1 л
PX2064	4 л
PX2067	20 л
PX2068	60 л
PX2069	200 л