ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт Антифриз
Торговая марка PROMATIX
Наименование G12 Green -40
Изготовитель
ООО «ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 14, к.1
Произведено в Узбекистане по рецептуре и под контролем ООО «ЛН Дистрибьюция»

Описание
PROMATIX G12 Green -40 - Готовая к применению охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля, изготовленная по карбоксилатной технологии (OAT) без использования неорганических ингибиторов коррозии. Предназначена для бензиновых и дизельных двигателей, в системах охлаждения которых требуется соответствие спецификации VW TL 774-D (G12). Не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Соответствует требованиям ASTM D3306 и обеспечивает надёжную защиту компонентов системы охлаждения из чёрных и цветных металлов, включая алюминий, медь и сплавы. Совместима с материалами, используемыми в патрубках, шлангах и уплотнителях. Предотвращает образование накипи и пены, поддерживает стабильную работу системы охлаждения. Рекомендуется для автомобилей, в которых предписано использование охлаждающих жидкостей категории G12. Температура начала кристаллизации: –40 °C.

Свойства
- Поддерживает стабильную работу системы охлаждения
- Надежная и эффективная защита элементов системы охлаждения
- Высокая устойчивость к коррозии
- Совместима с большинством материалов
- Предотвращает образование накипи и пены

Физико-химические свойства

Наименование показателя	**Значение показателя**	**Метод испытаний**
Водородный показатель pH при 20°C	8,75	ASTM D 1287
Температура начала кристаллизации , °C	-40	ASTM D 3321
Плотность при 20 °C, кг/м³	1074,1	ASTM D 1298
Цвет	Зеленый	Visual

Спецификации
AS 2108-2004; ASTM D 3306; ASTM D 4985; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K2234:2206; PN-C 40007:2000; DAF MAT 74002; MTL 5048; SAEJ1034; Skoda 1997-2008

Хранение
Товар хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, в оригинальной закрытой упаковке в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Номенклатура

Артикул	Масса
PX3023	1 кг
PX3025	5 кг
PX3026	10 кг
PX3027	20 кг
PX3028	60 кг
PX3029	200 кг